

部分放電測定器 DAC - PD - 3

PARTIAL DISCHARGE MEASURING SET

検出器 (DAC - PDE - 2)



寸法質量: W170 * H70 * D110(mm) 1kg

校正器 (DAC - CP - 2)



出力電圧: 5V, 50V
 立ち上がり時間: 20ns 以下、1、2、5μs
 発生電荷: 0~10000pC
 繰り返し周波数: 50Hz
 電源: バッテリー 7.2V
 寸法質量: W170 * H60 * D110(mm) 800g

部分放電検出ボックス (DAC - PDB - 2)

検出器 (DAC - PDE - 2)、ブロッキングコイル、カップリングコンデンサが内蔵されております。

定格電圧: AC12kV
 定格電流: 3A
 静電容量: 1000pF
 寸法質量: W260 * H340 * D230(mm) 7kg



ブロッキングコイル&カップリングコンデンサ

高インダクタンスのブロッキング用コイルと結合コンデンサを一体化し軽量にしたもので、ご使用の電圧に合わせてお選び下さい。

	DAC-LCC-15	DAC-LCC-30	DAC-LCC-50
定格電圧:	AC15kV	AC30kV	AC50kV
定格電流:	3A	3A	3A
静電容量:	1000pF	1000pF	600pF
寸法:	512H	702H	912H
質量:	8kg	13kg	15kg



本社・工場
 ISO9001認証取得

SOKEN 総研電気株式会社

〒182-0035 東京都調布市上石原 3-57-124

TEL 0424-90-6926(営業部直通) FAX 0424-90-6806

TEL 0424-90-6925(代表) <http://www.soken-jp.com>

大阪営業所: 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-6-3 TEL06-6304-0538 FAX06-6309-4188

中部出張所: 〒441-3121 豊橋市西山町西山 1 TEL0532-29-5501 FAX0532-29-5503